

# Corletta® standardowa

Corletta® standardowa nadaje się do prawie wszystkich towarów w transporcie wewnątrzzakładowym oraz magazynowaniu. Dzięki możliwości 3-krotnego piętrowania można w całości wykorzystać wysokość magazynu. Nasze Corletty można przemieszczać zarówno ręcznie, jak i w zestawie pociągowym wszędzie tam, gdzie Państwo ich potrzebują.



## Symbol sc-130.500

Wym. zewnętrzny A / B / C mm	Waga kg	Nośność kg	Max obciąż. kg	Piętrowanie	Koła Ø mm
1300 / 1150 / 1800	70	600	600	3-krotne	100
Wym. wewnętrzny a / b / c mm					
1210 / 1100 / 1610					

Wys. załadunkowa: 190 mm, prześwit dolny: 135 mm  
 Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy  
 f. pozioma rura w części bocznej: 910 mm mierzona od górnej krawędzi płyty do górnej krawędzi rury  
 Kolor: niebieski RAL 5012  
 Zestaw kół: 4 x 100 mm obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z blokadą kierunku



## Symbol sc-200.500

Wym. zewnętrzny A / B / C mm	Waga kg	Nośność kg	Max obciąż. kg	Piętrowanie	Koła Ø mm
2000 / 1150 / 1800	88	600	600	3-krotne	100
Wym. wewnętrzny a / b / c mm					
1910 / 1100 / 1610					

Wys. załadunkowa: 190 mm, prześwit dolny: 135 mm  
 Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy  
 f. pozioma rura w części bocznej: 910 mm mierzona od górnej krawędzi płyty do górnej krawędzi rury  
 Kolor: niebieski RAL 5012  
 Zestaw kół: 4 x 100 mm obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z blokadą kierunku



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Możliwość wypos. w automatyczne koła



Piętrowanie



Magazyn płaski



Magazyn blokowy



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna



Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji

Corletta®



Dostępne we wszystkich rozmiarach



Możliwość wypos. w automatyczne koła



Piętrowanie



Magazyn płaski



Magazyn blokowy



Możliwość rozszerzenia o akcesoria



Możliwa konstrukcja specjalna




Indywidualne rozwiązania



Składana jedna w drugą



3 lata gwarancji



Przykładowe obciążenie



Dodatkowe akcesoria w rozdziale A 4. 10



Corletta® w stanie złożonym



Corletta® standardowa 2500

Takie oznaczenie Corletty® mówi o tym, że puste bez towaru mogą być wsuwane jedna w drugą dzięki "trikowi ze składaniem". W ten sposób oszczędzacie Państwo miejsce na składowanie.

### Symbol **sc-250.500**

Wym. zewnętrzny A / B / C mm	Waga kg	Nośność kg	Max obciąż. kg	Piętrowanie	Koła Ø mm
2500 / 1150 / 1800					
Wym. wewnętrzny a / b / c mm	105	600	600	3-krotne	100
2380 / 1100 / 1610					

Wys. załadunkowa: 200 mm, prześwit dolny: 135 mm  
 Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy  
 f. pozioma rura w części bocznej: 900 mm mierzona od górnej krawędzi płyty do górnej krawędzi rury  
 Kolor: niebieski RAL 5012  
 Zestaw kół: 4 x 100 mm obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z blokadą kierunku

